

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD11-DALI-SYS-FLAT-IB

92731 EAN: 4007529927319

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit	92731

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537
Afdekring PD11	wit	92692
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994
Opbouwdoos PD11	wit	92121

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Bijzonder vlakke DALI multisensor met enkel 0,85 mm  
zichtbare hoogte

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave  
modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar  
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting  
(PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met  
accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Verzonken montage met toebehoren 92833, opbouwmontage  
met toebehoren 92833 en 92121

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en  
ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur  
(armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere  
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van  
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en  
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist

### Toepassingsvoorbeelden:

ondergrondse parkeergarages, inkomhallen, gangen /  
doorgangen, trappenhuizen, kleine kantoren, open kantoren,  
vergaderzalen



## Accessoires



### IR-PD-DALI-Mini

Art.nr.: 92112


Batterij: 3.0 V Lithium CR2032  
(inclusief)  
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm  
Kleur: -



### VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm  
Kleur: wit



### Afdekring PD11 (52 mm)

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: zwart, gelijk RAL9005



### Afdekring PD11

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010



### Vierkant designraam PD11-IB

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010



### Opbouwdoos PD11

Art.nr.: 92121

Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: wit