



## PD11-DALI-SYS-FLAT-IB Set 92731-92833

DALI-SYS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m<sup>2</sup>), voor integratie in DALI-SYS-systemen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit	92731
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)</b>
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)  max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-IB + VZ-Adapter set /  
PD11 wit

Bijzonder vlakke DALI multisensor met enkel 0,85 mm  
zichtbare hoogte

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave  
modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar  
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting  
(PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met  
accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Verzonken montage met toebehoren 92833, opbouwmontage  
met toebehoren 92833 en 92121

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en  
ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur  
(armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere  
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van  
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en  
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD11-DALI-SYS-FLAT-IB**

Art.nr.: 92731

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 52 x 48 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### **VZ-Adapter set / PD11**

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm

Kleur: wit