



PD11-KNXs-FLAT-DX-IB Set 93523-92537

KNX PIR-aanwezigheidsmelder (Deluxe) met
360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²)

Bestelgegevens



Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-KNXs-FLAT-DX-IB	wit	93523
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Slagvastheid:	IK02
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart, gelijk RAL9005 (92537)
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-IB + Afdekring PD11 (52 mm) zwart, gelijk RAL9005




Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-KNXs-FLAT-DX-IB
Art.nr.: 93523

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Stroomverbruik: 12 mA



Afdekring PD11 (52 mm)
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zwart, gelijk RAL9005