

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD11-KNXs-FLAT-ST-IB Set 93522-92537

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (standaard) met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m<sup>2</sup>)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-KNXs-FLAT-ST-IB	wit	93522
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537

## Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>zwart, gelijk RAL9005 (92537)</b>
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : PD11-KNXs-FLAT-ST-IB + Afdekring PD11 (52 mm) zwart, gelijk RAL9005




## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD11-KNXs-FLAT-ST-IB**  
Art.nr.: 93522

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



**Afdekring PD11 (52 mm)**  
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zwart, gelijk RAL9005