

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD11-KNXs-FLAT-ST-IB Set 93522-92833-92994

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (standaard) met
360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²)

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------------|-------|---------|
| PD11-KNXs-FLAT-ST-IB | wit | 93522 |
| VZ-Adapter set / PD11 | wit | 92833 |
| Vierkant designraam PD11-IB | wit | 92994 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | van KNX-BUS Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994) |
| Afmetingen: | |
| Stroomverbruik: | 12 mA |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 63 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse III |
| Slagvastheid: | IK02 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat wit mat, gelijk RAL9010 (92994) |
| Kleur: | |
| Aantal lichtsensoren: | 1 |
| Aantal PIR sensoren: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Oriëntatieverlichting: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Nachtverlichting: | 5 - 100 % |
| Valeur de consigne de luminosité: | 5 - 2000 Lux |

Productinformatie

Set : PD11-KNXs-FLAT-ST-IB + VZ-Adapter set / PD11
wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat, gelijk
RAL9010



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-KNXs-FLAT-ST-IB
Art.nr.: 93522

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Stroomverbruik: 12 mA



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



Vierkant designraam PD11-IB
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010