



PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92537

LTMS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²), op afstand bedienbaar, licht-, temperatuur- en bewegingssensor

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|------------------------|-------|---------|
| PD11-LTMS-RR-IB | wit | 92594 |
| Afdekring PD11 (52 mm) | zwart | 92537 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 16 - 48 V DC |
| Afmetingen: | Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 63 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK02 |
| Lichtmeting uitgave: | 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Uitgangstemperatuur: | 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | zwart, gelijk RAL9005 (92537) |
| Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij) | |
| Schakelvermogen: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Contacttype: | μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 5 s - 60 min |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + Afdekring PD11 (52 mm)
zwart, gelijk RAL9005

Multisensor met vlakke lens voor detectie van aanwezigheid,
temperatuur en helderheidswaarde

Voor integratie in een eigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als
analoge spanning

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton
mogelijk



Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-LTMS-RR-IB

Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



Afdekring PD11 (52 mm)

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zwart, gelijk RAL9005