



## PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92537

- Spanning: 16 - 48 V DC
- Afmetingen: **Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)**
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving           | Kleur | Art.nr. |
|------------------------|-------|---------|
| PD11-LTMS-RR-IB        | wit   | 92594   |
| Afdekring PD11 (52 mm) | zwart | 92537   |

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | 16 - 48 V DC   |
| Afmetingen:                                       | <b>Ø 52 x 60 mm +<br/>Ø 52 x 3 mm<br/>(92537)</b>  |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.4 W  |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 9 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 3 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                       |  |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte   |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II   |
| Slagvastheid:                                     | IK02   |
| Lichtmeting uitgave:                              | 0 - 1000 Lux,<br>0-10 V, ca. 10<br>mV/ Lux   |
| Uitgangstemperatuur:                              | 0 °C - +50 °C,<br>0-10 V, ca. 200<br>mV/°C   |
| Omgevingstemperatuur:                             | 0 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat   |
| Kleur:  | <b>zwart, gelijk<br/>RAL9005<br/>(92537)</b>   |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing<br/>potentiaalvrij)</b> |  |
| Schakelvermogen:                                  | 48 V DC / 0.1 A ,<br>cos φ = 1   |
| Contacttype:                                      | μ-contact,<br>potentiaalvrij<br>maakcontact/NO   |
| Nalooptijd:                                       | 5 s - 60 min   |
| Gemengd licht meting:                             | Gemengd licht<br>meting  |

## Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + Afdekring PD11 (52 mm)  
zwart, gelijk RAL9005

Multisensor met vlakke lens voor detectie van aanwezigheid,  
temperatuur en helderheidswaarde

Voor integratie in een eigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als  
analoge spanning

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton  
mogelijk



## Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD11-LTMS-RR-IB**

Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC  
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



### **Afdekring PD11 (52 mm)**

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zwart, gelijk RAL9005