



PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92833-92692

- Spanning: 16 - 48 V DC
- Afmetingen: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------|-------|---------|
| PD11-LTMS-RR-IB | wit | 92594 |
| VZ-Adapter set / PD11 | wit | 92833 |
| Afdekring PD11 | wit | 92692 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 16 - 48 V DC Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692) |
| Afmetingen: | |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 63 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK02 |
| Lichtmeting uitgave: | 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Uitgangstemperatuur: | 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 (92692) |

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

| | |
|-----------------------|--|
| Schakelvermogen: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Contacttype: | µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 5 s - 60 min |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit
+ Afdekring PD11 wit mat, gelijk RAL9010

Multisensor met vlakke lens voor detectie van aanwezigheid,
temperatuur en helderheidswaarde

Voor integratie in een eigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als
analoge spanning

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton
mogelijk



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-LTMS-RR-IB

Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



Afdekring PD11

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010