



PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92994

- Spanning: 16 - 48 V DC
- Afmetingen: Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------------|-------|---------|
| PD11-LTMS-RR-IB | wit | 92594 |
| Vierkant designraam PD11-IB | wit | 92994 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 16 - 48 V DC |
| Afmetingen: | Ø 52 x 60 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 63 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK02 |
| Lichtmeting uitgave: | 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Uitgangstemperatuur: | 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 (92994) |
| Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij) | |
| Schakelvermogen: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Contacttype: | μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 5 s - 60 min |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + Vierkant designraam PD11-IB wit mat, gelijk RAL9010

Multisensor met vlakke lens voor detectie van aanwezigheid, temperatuur en helderheidswaarde

Voor integratie in een eigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton mogelijk



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-LTMS-RR-IB

Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



Vierkant designraam PD11-IB

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010