

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-IB Set 92583-92692

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen:  $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 100 \times 3 \text{ mm}$  (92692)
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

### Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- kleine kantoren
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- open kantoren
- vergaderzalen

### Bestelgegevens

| Omschrijving      | Kleur | Art.nr. |
|-------------------|-------|---------|
| PD11-M-1C-FLAT-IB | wit   | 92583   |
| Afdekring PD11    | wit   | 92692   |

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 52 x 60 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>  |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.3 W   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)  |
| Reikwijdte:                                    | max. Ø 9 m dwars<br>max. Ø 6 m frontaal<br>max. Ø 3 m zittend   |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte   |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                  | IK02  |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:                                     | UV- bestendig polycarbonaat   |
| Kleur:   | <b>wit mat, gelijk RAL9010 (92692)</b>  |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>                 |   |
| Schakelvermogen:                               | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Contacttype:                                   | 1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact   |
| Nalooptijd:                                    | 5 min - 30 min, impuls  |
| Inschakeldrempel:                              | 20 - 2000 Lux   |
| Gemengd licht meting:                          | Gemengd licht meting  |

## Productinformatie

Set : PD11-M-1C-FLAT-IB + Afdekring PD11 wit mat, gelijk RAL9010

Bijzonder vlakke aanwezigheidsmelder zonder extra vermogensdeel

Zichtbare montagehoogte slechts 0,85 mm

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton mogelijk

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD11-M-1C-FLAT-IB**  
Art.nr.: 92583

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



**Afdekring PD11**  
Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010