

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-IB Set 92593-92833-92692

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°  
dekkingshoek en een bereik tot Ø9 m (63 m²)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-S-FLAT-IB	wit	92593
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11	wit	92692

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>wit mat, gelijk RAL9010 (92692)</b>
Pulsduur:	9 s

## Productinformatie

Set : PD11-S-FLAT-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit +  
Afdekring PD11 wit mat, gelijk RAL9010

Extra vlakke slave voor aansluiting op een mastertoestel

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging  
wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor  
uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

Veerklampen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton  
mogelijk



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD11-S-FLAT-IB**

Art.nr.: 92593

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### **VZ-Adapter set / PD11**

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm  
Kleur: wit



### **Afdekring PD11**

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010