

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD2-M-1C-OB Set 92550-92441

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2-M-1C-OB	wit	92550
Muurhouder PD4-OB	wit	92441

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
<b>Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2-M-1C-OB + Muurhouder PD4-OB wit



## Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD2-M-1C-OB**

Art.nr.: 92550

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 98 x 47 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



### **Muurhouder PD4-OB**

Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit