

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-12-48V-3A-IB Set 92164-93085

12-48 V PIR-bewegingsmelder met 2 kanalen, 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m<sup>2</sup>), op afstand bedienbaar

### Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen

### Bestelgegevens

**Omschrijving**

PD2-M-2C-12-48V-3A-IB  
Afdekring PD2/PD3 IB

**Kleur**

wit

**Art.nr.**

92164  
93085

## Technische gegevens

Spanning:	12 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	Ø 80 x 85 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat <b>gitzwart</b>
Kleur:	<b>glanzend, gelijk RAL9005 (93085)</b>

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1 1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Contacttype:	
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

### Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1 1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Type de contact:	
Nalooptijd:	5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-IB + Afdekring PD2/PD3 IB gitzwart glanzend, gelijk RAL9005

Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V



Twee potentiaalvrije kanalen

Kan worden gebruikt als master of slave

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2-M-2C-12-48V-3A-IB**  
Art.nr.: 92164

Spanning: 12 – 48 V AC / DC  
Afmetingen: Ø 80 x 85 mm  
Typisch verbruik: < 1 W



**Afdekring PD2/PD3 IB**  
Art.nr.: 93085

Afmetingen: Ø 84 x 9 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: gitzwart glanzend, gelijk RAL9005