

B.E.G.**LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-3A-OB**
Set 92154-92441

12-48 V PIR-bewegingsmelder met 2 kanalen,
360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78
m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens**Omschrijving**

PD2-M-2C-12-48V-3A-OB
Muurhouder PD4-OB

Kleur

wit
wit

Art.nr.

92154
92441

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	12 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; cos ϕ = 1 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Contacttype:	
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; cos ϕ = 1 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Type de contact:	
Nalooptijd:	5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-OB + Muurhouder PD4-OB
wit

Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V

Twee potentiaalvrije kanalen

Kan worden gebruikt als master of slave

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele
afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)




Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2-M-2C-12-48V-3A-OB
Art.nr.: 92154

Spanning: 12 - 48 V AC / DC
Afmetingen: Ø 98 x 47 mm
Typisch verbruik: < 1 W



Muurhouder PD4-OB
Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit