

**B.E.G.****LUXOMAT®**

# PD2-M-2C-12-48V-RR-IB

## Set 92306-92199-93085

12-48 V PIR-aanwezigheidsdetector met 2 kanalen, 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²), op afstand bedienbaar en met reedrelais

### Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen

### Bestelgegevens

| Omschrijving                         | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD2-M-2C-12-48V-RR-IB                | wit   | 92306   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit   | 92199   |
| Afdekring PD2/PD3 IB                 |       | 93085   |

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | 12 - 48 V AC / DC   |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Typisch verbruik:                              | < 1 W   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                    |   |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte   |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:                                     | <b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>  |
| Kleur:   | <b>gitzwart glanzend, gelijk RAL9005 (93085)</b>  |

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Schakelvermogen:                  | 0.1 A; cos $\phi$ = 1 met reedrelais             |
| Contacttype:                      | 1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd:                       | 15 s - 30 min, impuls                            |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2000 Lux                                    |

### Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Schakelvermogen:      | 0.1 A; cos $\phi$ = 1 met reedrelais             |
| Type de contact:      | 1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd:           | 5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls             |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting                             |

## Productinformatie

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Afdekkring PD2/PD3 IB gitzwart glanzend, gelijk RAL9005

Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V

Twee potentiaalvrije kanalen

Kan worden gebruikt als master of slave

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2-M-2C-12-48V-RR-IB**  
Art.nr.: 92306

Spanning: 12 – 48 V AC / DC  
Afmetingen: Ø 80 x 85 mm  
Typisch verbruik: < 1 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



**Afdekring PD2/PD3 IB**  
Art.nr.: 93085

Afmetingen: Ø 84 x 9 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: gitzwart glanzend, gelijk RAL9005