

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-OB**  
**Set 92305-92199-92441**

- Spanning: 12 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Typisch verbruik: < 1 W

### **Toepassingsgebieden**

- gangen / doorgangen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen

### **Bestelgegevens**

<b>Omschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
PD2-M-2C-12-48V-RR-OB	wit	92305
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Muurhouder PD4-OB	wit	92441

## Technische gegevens

Spanning:	12 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	0.1 A; cos $\phi$ = 1 met reedrelais
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

### Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	0.1 A; cos $\phi$ = 1 met reedrelais
Type de contact:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Muurhouder PD4-OB wit

Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V

Twee potentiaalvrije kanalen

Kan worden gebruikt als master of slave

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)




## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD2-M-2C-12-48V-RR-OB**  
Art.nr.: 92305

Spanning: 12 - 48 V AC / DC  
Afmetingen: Ø 98 x 47 mm  
Typisch verbruik: < 1 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



**Muurhouder PD4-OB**  
Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit