

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-OB Set 92152-92161

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 98 x 50 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

**Omschrijving**

PD2-S-OB

OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

**Kleur Art.nr.**

wit 92152

wit 92161

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                 |
| Afmetingen:                                       | Ø 98 x 50 mm   |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W  |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars |
| Reikwijdte:                                       | max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend              |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte                   |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II   |
| Slagvastheid:                                     | IK05   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat                               |
| Kleur:  | wit mat, gelijk<br>RAL9010                                   |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s   |

## Productinformatie

Set : PD2-S-OB + OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB  
wit, gelijk RAL9010

Slave met 360° detectiegebied

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging  
wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor  
uitzonderingen het betreffende masterapparaat.



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD2-S-OB**

Art.nr.: 92152

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 98 x 50 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### **OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB**

Art.nr.: 92161

Afmetingen: Ø 100 x 15 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat