

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD2-S-OB Set 92152-92199-92161

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving                         | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD2-S-OB                             | wit   | 92152   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit   | 92199   |
| OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB    | wit   | 92161   |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Afmetingen:                                       | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                       |   |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                     | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C<br><b>UV- bestendig<br/>polycarbonaat<br/>+ gecoate<br/>stalen korf<br/>(92199)</b>           |
| Behuizing:  |   |
| Kleur:  | wit mat, gelijk<br>RAL9010  |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s  |

## Productinformatie

Set : PD2-S-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB wit, gelijk RAL9010

Slave met 360° detectiegebied

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.



## Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD2-S-OB

Art.nr.: 92152

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 98 x 50 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



### OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

Art.nr.: 92161

Afmetingen: Ø 100 x 15 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat