



PD2N-BMS-VZ DALI-2 Set 93544-93760

DALI-2 (BMS) PIR-aanwezigheidsdetector met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------|-------|---------|
| PD2N-BMS-VZ DALI-2 | wit | 93544 |
| Afdekring PD2N VZ | wit | 93760 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | van DALI bus, max. 22.5 V DC |
| Afmetingen: | Ø 106 x 42 mm via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304 |
| Parameterisatie: | |
| Stroomverbruik: | 7 mA |
| Vestigingstijd: | 200 ms |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars |
| Reikwijdte: | max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Lichtmeting uitgave: | 0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 (93760) |

Productinformatie

Set : PD2N-BMS-VZ DALI-2 + Afdekring PD2N VZ wit
mat, gelijk RAL9010

DALI-2 multisensor (input device)

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige
inbedrijfstelling

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en
bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI
bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op
de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-
applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller
moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-
sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD2N-BMS-VZ DALI-2

Art.nr.: 93544

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 106 x 42 mm

Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304



Afdekring PD2N VZ

Art.nr.: 93760

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm

Slagvastheid: IK05

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat