

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD2N-CAS Set 93477-93771-92199

CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-CAS	wit	93477
Afdekring PD2N IB	antraciet	93771
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92199)
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C UV- bestendig polycarbonaat + gecoat stalen korf (92199)
Behuizing:	antraciet mat, gelijk RAL7016 (93771)
Kleur:	
Aantal PIR sensoren:	1
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD2N-CAS + Afdekking PD2N IB antraciet mat,
gelijk RAL7016 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90
mm) wit

Casambi-aanwezigheidsmelder

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden
aangepast aan de toepassing

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de
verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke
verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere
B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-
sensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Functies instelbaar via Casambi app

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en
aanrakingsbeschermer voor inbouwmontage

Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare
accessoire

Wandmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Kleuraanpassing mogelijk via optioneel verkrijgbare
accessoire

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige
inbedrijfstelling



CASAMBI



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-CAS
Art.nr.: 93477

Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen: \varnothing 84 x 85 mm
Parameterisatie: Casambi App



Afdekring PD2N IB
Art.nr.: 93771

Afmetingen: \varnothing 82 x 13 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: \varnothing 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf