

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD2N-DALI-SYS-VZ Set 93368-93307

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)**
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-DALI-SYS-VZ	wit	93368
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	wit	93307

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	3 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (93307)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit, gelijk RAL9010 (93307)
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Set : PD2N-DALI-SYS-VZ + OB montage set IP54
PD2N- / PD4N-VZ wit, gelijk RAL9010

DALI multisensor

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige
inbedrijfstelling

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave
modus

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting
(PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met
accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en
ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur
(armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-DALI-SYS-VZ

Art.nr.: 93368

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 106 x 42 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

Art.nr.: 93307

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Kleur: wit, gelijk RAL9010