



## PD2N-KNXs-DX-VZ Set 93513-93752-93762

KNX PIR-aanwezigheidsmelder (Deluxe) met  
360°-detectie en een bereik tot Ø 10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Bestelgegevens

| Omschrijving                           | Kleur       | Art.nr. |
|--|-------------|---------|
| PD2N-KNXs-DX-VZ                        | wit         | 93513   |
| OB montage set IP54 PD2N- /<br>PD4N-VZ | verkeerswit | 93752   |
| Afdekring PD2N VZ                      | verkeerswit | 93762   |

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Spanning:                                      | van KNX-BUS  |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 106 x 42 mm<br/>+ Ø 109 x 19 mm (93752)</b>   |
| Stroomverbruik:                                | 12 mA  |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars                                 |
| Reikwijdte:                                    | max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend  |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte   |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | <b>IP20 / Klasse III<br/>+ IP54 (93752)</b>  |
| Slagvastheid:                                  | IK05   |
| Temperatuurmeetbereik:                         | -5 °C tot +45 °C   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +55 °C  |
| Behuizing:                                     | UV- bestendig<br>polycarbonaat<br><b>verkeerswit<br/>mat, gelijk<br/>RAL9016<br/>(93762)</b> |
| Kleur:   |  |
| Aantal lichtsensoren:                          | 2  |
| Aantal PIR sensoren:                           | 1  |
| KNX TP 256:                                    | Ja   |
| KNX Secure:                                    | Ja   |
| Oriëntatieverlichting:                         | 5 - 100 % / OFF /<br>1 min - 255 min   |
| Nachtverlichting:                              | 5 - 100 %  |
| Valeur de consigne de luminosité:              | 5 - 2000 Lux   |

## Productinformatie

Set : PD2N-KNXs-DX-VZ + OB montage set IP54  
PD2N- / PD4N-VZ verkeerswit mat, gelijk RAL9016 +  
Afdekring PD2N VZ verkeerswit mat, gelijk RAL9016



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD2N-KNXs-DX-VZ**  
Art.nr.: 93513

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: Ø 106 x 42 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



**OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ**  
Art.nr.: 93752

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93762

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat