

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD2N-RF-KNXs-DX-IB Set 93580-93771-92199

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: 1 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-RF-KNXs-DX-IB	wit	93580
Afdekring PD2N IB	antraciet	93771
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Typisch verbruik:	1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	<b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	<b>antraciet mat, gelijk RAL7016 (93771)</b>
Aantal lichtsensoren:	2
Aantal PIR sensoren:	1
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 300 W LED
Contacttype:	$\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux
Frequentie:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Zenderreikwijdte:	max. 150 m

## Productinformatie

Set : PD2N-RF-KNXs-DX-IB + Afdekring PD2N IB  
antraciet mat, gelijk RAL7016 + Beschermingskorf  
BSK (Ø 200 x 90 mm) wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD2N-RF-KNXs-DX-IB

Art.nr.: 93580

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz

Afmetingen:  $\varnothing 83 \times 81$  mm

Typisch verbruik: 1 W




### Afdekring PD2N IB

Art.nr.: 93771

Afmetingen:  $\varnothing 82 \times 13$  mm

Slagvastheid: IK05

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Beschermingskorf BSK ( $\varnothing 200 \times 90$ mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen:  $\varnothing 200 \times 90$  mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoatete stalen korf