

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD2N-RF-KNXs-DX-IB Set 93580-93772-92199

- Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: 1 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-RF-KNXs-DX-IB	wit	93580
Afdekring PD2N IB	verkeerswit	93772
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Typisch verbruik:	1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92199)
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)
Kleur:	verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93772)
Aantal lichtsensoren:	2
Aantal PIR sensoren:	1
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 300 W LED
Contacttype:	μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux
Frequentie:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Zenderreikwijdte:	max. 150 m

Productinformatie

Set : PD2N-RF-KNXs-DX-IB + Afdekring PD2N IB
verkeerswit mat, gelijk RAL9016 + Beschermingskorf
BSK (Ø 200 x 90 mm) wit



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-RF-KNXs-DX-IB

Art.nr.: 93580

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Afmetingen: $\varnothing 83 \times 81$ mm

Typisch verbruik: 1 W




Afdekring PD2N IB

Art.nr.: 93772

Afmetingen: $\varnothing 82 \times 13$ mm

Slagvastheid: IK05

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Beschermingskorf BSK ($\varnothing 200 \times 90$ mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: $\varnothing 200 \times 90$ mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf