

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set

### 93240-93782-92199

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

#### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-S	wit	93240
OB montage set IP54 PD2N H	verkeerswit	93782
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (93782)</b>
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	<b>verkeerswit, gelijk RAL9016 (93782)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : PD2N-S + OB montage set IP54 PD2N H  
verkeerswit, gelijk RAL9016 + Beschermingskorf BSK  
(Ø 200 x 90 mm) wit

Slave met 360° detectiegebied

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging  
wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor  
uitzonderingen het betreffende masterapparaat.



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD2N-S**  
Art.nr.: 93240

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 82 x 86 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**OB montage set IP54 PD2N H**  
Art.nr.: 93782

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: verkeerswit, gelijk RAL9016



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf