

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD3-1C-IB Set 92197-93085

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 85 x 79 mm
- Typisch verbruik: < 0.3 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3-1C-IB	wit	92197
Afdekkring PD2/PD3 IB		93085

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 85 x 79 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>gitzwart</b> <b>glanzend, gelijk</b> <b>RAL9005</b> <b>(93085)</b>

### Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	400 W LED, minimum runtime > 5 min max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, Impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : PD3-1C-IB + Afdekkring PD2/PD3 IB gitzwart  
glanzend, gelijk RAL9005



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD3-1C-IB**

Art.nr.: 92197

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 85 x 79 mm  
Typisch verbruik: < 0.3 W



### **Afdekring PD2/PD3 IB**

Art.nr.: 93085

Afmetingen: Ø 84 x 9 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: gitzwart glanzend, gelijk RAL9005