

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-OB

93091 EAN: 4007529930913

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 106 x 53 mm
- Typisch verbruik: < 0.3 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3-1C-OB	zwart	93091

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005

### Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	400 W LED, minimum runtime > 5 min max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 80 \text{ A}$
Contacttype:	$\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, Impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

- Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone
- Één kanaal voor het schakelen van verlichting
- Schakelen op de nuldoorgang
- Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens
- Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewegingen
- Standaard impulsfunctie (Gong)



## Accessoires



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf