

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-VZ Set 92186-93087

230 V PIR-bewegingsmelder met een detectiehoek van 360° en een bereik tot Ø 10 m (78 m<sup>2</sup>), op afstand bedienbaar

### Toepassingsgebieden

- toiletten
- opslag / technische ruimten
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3N-1C-VZ	wit	92186
Afdekring PD3N VZ	gitzwart	93087

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 63 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>gitzwart mat, gelijk RAL9005 (93087)</b>
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : PD3N-1C-VZ + Afdekring PD3N VZ gitzwart mat, gelijk RAL9005

Op afstand bedienbare inbouw plafondbewegingsmelders

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewegingen

Onderbrekingsvrije herkenning van de parallelschakeling van meerdere melders

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD3N-1C-VZ**

Art.nr.: 92186

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 63 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### **Afdekring PD3N VZ**

Art.nr.: 93087

Afmetingen: Ø 106 x 17 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: gitzwart mat, gelijk RAL9005