

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-VZ Set 92188-92199-93087

230 V PIR-bewegingsmelder met 2 kanalen, 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²), op afstand bedienbaar

Toepassingsgebieden

- toiletten
- opslag / technische ruimten
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3N-2C-VZ	wit	92188
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Afdekring PD3N VZ	gitzwart	93087

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92199)
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C

Behuizing: **UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**

Kleur: **gitzwart mat, gelijk RAL9005 (93087)**

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x maakcontact/NO (potentiaalvrij)
Nalooptijd:	5 min - 120 min

Productinformatie

Set : PD3N-2C-VZ + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Afdekring PD3N VZ gitzwart mat, gelijk RAL9005

Op afstand bedienbare inbouw plafondbewegingsmelders

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD3N-2C-VZ

Art.nr.: 92188

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 63 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



Afdekring PD3N VZ

Art.nr.: 93087

Afmetingen: Ø 106 x 17 mm

Behuizing: UV- bestendig

polycarbonaat

Kleur: gitzwart mat, gelijk RAL9005