

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-C-PS-OB Set 92485-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied tot 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), geschikt voor gangen, op afstand bedienbaar, NO-contact en veiligheidsschakeling via NC

### Bestelgegevens

| Omschrijving                         | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD4-M-1C-C-PS-OB                     | wit   | 92485   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit   | 92199   |

### Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen
- classrooms/seminar Rooms

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.7 W   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)  |
| Reikwijdte:                                    | max. Ø 40 m dwars<br>max. Ø 20 m frontaal   |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte  |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP54 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:                                     | <b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>  |
| Kleur:   | wit mat, gelijk RAL9010   |
| <b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>                 |   |
| Schakelvermogen:                               | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A<br>1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact, daarbij NC-veiligheidscontact |
| Contacttype:                                   |   |
| Nalooptijd:                                    | 15 s - 30 min, impuls   |
| Inschakeldrempel:                              | 10 - 2000 Lux   |
| Gemengd licht meting:                          | Gemengd licht meting  |

## Productinformatie

Set : PD4-M-1C-C-PS-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Aanwezigheidsmelder met NO-contact en veiligheidsschakeling via NC-contact

Zorgt voor verlichting, zelfs als de melder uitvalt

Speciaal voor gangen

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




### **PD4-M-1C-C-PS-OB**

Art.nr.: 92485

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 101 x 76 mm

Typisch verbruik: ca. 0.7 W



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf