

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92386

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Afmetingen:  $\varnothing$  124 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 2 W

### Bestelgegevens

#### Omschrijving

PD4-M-HCL2-SM DALI-2  
sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

#### Kleur

wit  
wit

#### Art.nr.

93485  
92386

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 124 x 85 mm
Typisch verbruik:	ca. 2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92386)</b>
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit, gelijk RAL9010

### **DALI sturing**

DALI-uitgang:	100 mA (gegarandeerd), 120 mA (max.)
Ondersteunde bedieningsapparaten:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL alleen mogelijk met DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Ondersteunde besturingsapparaten:	B.E.G. BMS (bewegingsdetectie)
Nalooptijd:	1 min - 150 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / $\infty$
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

### **Relais (NO, potentiaalvrij)**

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom $I_p$ (20 ms) = 165 A, $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Type de contact:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s - 120 min (HVAC)

## Productinformatie

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + sokkel IP54 PD4-TRIO-OB wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD4-M-HCL2-SM DALI-2**  
Art.nr.: 93485

Spanning: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Afmetingen:  $\varnothing$  124 x 85 mm  
Typisch verbruik: ca. 2 W



**sokkel IP54 PD4-TRIO-OB**  
Art.nr.: 92386

Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit