

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-M-TRIO-C-3P-OB Set 92747-92386

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 125 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Bestelgegevens

#### Omschrijving

PD4-M-TRIO-C-3P-OB  
sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

#### Kleur

wit  
wit

#### Art.nr.

92747  
92386

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 125 x 85 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92386)</b>
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
<b>Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)</b>	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Contacttype:	2x µ-contact, potentiaalvrij opener/NC met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD4-M-TRIO-C-3P-OB + sokkel IP54 PD4-TRIO-OB wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4-M-TRIO-C-3P-OB**

Art.nr.: 92747

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 125 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### **sokkel IP54 PD4-TRIO-OB**

Art.nr.: 92386

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: wit