

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-IB

92721 EAN: 4007529927210

- Spanning: 22 V DC van DALI bus
- Afmetingen: Ø 98 x 96 mm
- Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-DAA4G-IB	wit	92721

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
Afdeklamellen PD4	transparant	92313

Technische gegevens

Spanning:	22 V DC van DALI bus
Afmetingen:	Ø 98 x 96 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Maximum 4 slaves op één master	
Pulsduur:	30 s (2 s in de test mode gedurende 3 minuten)

Productinformatie

DALI-busgestuurde slave

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Automatische test mode via de master aanwezigheidsmelder

Eenvoudige montage, geen instelling nodig

Eenvoudige montage

Verkrijgbaar in op- en of inbouwmodel

Toepassingsvoorbeelden:

vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms



Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Afdeklamellen PD4

Art.nr.: 92313

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: transparant