



PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93465

- Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Afmetingen: \varnothing 106 x 95 mm + \varnothing 110 x 45 mm (93465)
- Parameterisatie: Casambi App

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------------------|-------|---------|
| PD4N-CAS DALI-2 | wit | 93473 |
| OB montage set IP54 PD4N H | wit | 93465 |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Afmetingen: | \varnothing 106 x 95 mm + \varnothing 110 x 45 mm (93465) |
| Parameterisatie: | Casambi App |
| Typisch verbruik: | 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° oval (Plafondmontage) max. \varnothing 24 m dwars max. \varnothing 8 m frontaal max. \varnothing 6.4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 (93465) |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit, gelijk RAL9010 (93465) |
| Aantal PIR sensoren: | 4 |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| | 80 mA (gegarandeerd), 125 mA (max.), uitschakelmechanisme |
| Ondersteunde bedieningsapparaten: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Ondersteunde besturingsapparaten: | - (single-master) |
| Nalooptijd: | 1 s – 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 – 4000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD4N-CAS DALI-2 + OB montage set IP54 PD4N H wit, gelijk RAL9010

Casambi-aanwezigheidsmelder

DALI-2-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast/multicast modus

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluitingsdetectie

Single-master apparaat kan draadloos worden gekoppeld aan netwerk

DALI-uitgangsvermogen kan worden verhoogd met accessoires

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige inbedrijfstelling

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van detectiegevoeligheid voor elke PIR sensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Functies instelbaar via Casambi app

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en aanrakingsbeschermer voor inbouwmontage

Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Wandmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Kleuraanpassing mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire



CASAMBI



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-CAS DALI-2

Art.nr.: 93473

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Afmetingen: \varnothing 106 x 95 mm

Parameterisatie: Casambi App



OB montage set IP54 PD4N H

Art.nr.: 93465

Afmetingen: \varnothing 110 x 45 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Kleur: wit, gelijk RAL9010