

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD4N-KNXs-BA-IB Set 93535-93732-92199

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (Basic) met 360°-detectie en een bereik tot Ø 24 m (450 m<sup>2</sup>)

### Bestelgegevens

| Omschrijving                         | Kleur       | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| PD4N-KNXs-BA-IB                      | wit         | 93535   |
| lens PD4N, Afdekring                 | verkeerswit | 93732   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit         | 92199   |

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Spanning:                                      | van KNX-BUS  |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>                                     |
| Stroomverbruik:                                | 12 mA  |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 24 m<br>dwars     |
| Reikwijdte:                                    | max. Ø 8 m<br>frontaal<br>max. Ø 6.4 m<br>zittend                |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte                      |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse III  |
| Slagvastheid:                                  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +55 °C  |
| Behuizing:                                     | <b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b> |
| Kleur:   | <b>verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93732)</b>                   |
| Aantal lichtsensoren:                          | 2  |
| Aantal PIR sensoren:                           | 4  |
| KNX TP 256:                                    | Ja   |
| KNX Secure:                                    | Ja   |
| Valeur de consigne de luminosité:              | 5 - 2000 Lux   |

## Productinformatie

Set : PD4N-KNXs-BA-IB + lens PD4N, Afdekring verkeerswit mat, gelijk RAL9016 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD4N-KNXs-BA-IB

Art.nr.: 93535

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: Ø 106 x 74 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



### lens PD4N, Afdekring

Art.nr.: 93732

Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)  
Reikwijdte: max. Ø 24 m dwars  
max. Ø 8 m frontaal  
max. Ø 6.4 m zittend  
Detectiezone voor dwars langs de melder  
lopen: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf