

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD4N-KNXs-BA-IB Set 93535-93741

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: Ø 106 x 74 mm
- Stroomverbruik: 12 mA

### Bestelgegevens

| Omschrijving                        | Kleur     | Art.nr. |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| PD4N-KNXs-BA-IB                     | wit       | 93535   |
| Corridorlens PD4N type A, Afdekring | antraciet | 93741   |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | van KNX-BUS   |
| Afmetingen:                                       | Ø 106 x 74 mm   |
| Stroomverbruik:                                   | 12 mA   |
| Detectiebereik:                                   | <b>horizontaal 360°<br/>(Plafondmontage)<br/>(93741)</b>          |
| Reikwijdte:                                       | <b>max. Ø 40 m<br/>dwars<br/>max. Ø 20 m<br/>frontaal (93741)</b> |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m<br/>montagehoogte<br/>(93741)</b>    |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | <b>2.4 m / 2.6 m /<br/>2.5 m (93741)</b>                          |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse III   |
| Slagvastheid:                                     | IK04  |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +55 °C   |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat                                    |
| Kleur:  | <b>antraciet mat,<br/>gelijk RAL7016<br/>(93741)</b>              |
| Aantal lichtsensoren:                             | 2   |
| Aantal PIR sensoren:                              | 4   |
| KNX TP 256:                                       | Ja  |
| KNX Secure:                                       | Ja  |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:              | 5 - 2000 Lux  |

## Productinformatie

Set : PD4N-KNXs-BA-IB + Corridorlens PD4N type A,  
Afdekring antraciet mat, gelijk RAL7016



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4N-KNXs-BA-IB**

Art.nr.: 93535

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: Ø 106 x 74 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



### **Corridorlens PD4N type A, Afdekring**

Art.nr.: 93741

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)  
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars  
max. Ø 20 m frontaal  
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte