



## PD4N-KNXs-ST-VZ Set 93515-93307-92199

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Stroomverbruik: 12 mA

### Bestelgegevens

| Omschrijving                         | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD4N-KNXs-ST-VZ                      | wit   | 93515   |
| OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ  | wit   | 93307   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit   | 92199   |

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | van KNX-BUS   |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Stroomverbruik:                                | 12 mA   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 24 m<br>dwars<br>max. Ø 8 m<br>frontaal<br>max. Ø 6.4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                    |   |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte  |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 2 m / 10 m / 2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | <b>IP20 / Klasse III + IP54 (93307)</b>   |
| Slagvastheid:                                  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +55 °C   |
| Behuizing:                                     | <b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b>  |
| Kleur:   | <b>wit, gelijk RAL9010 (93307)</b>  |
| Aantal lichtsensoren:                          | 2   |
| Aantal PIR sensoren:                           | 4   |
| KNX TP 256:                                    | Ja  |
| KNX Secure:                                    | Ja  |
| Oriëntatieverlichting:                         | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min   |
| Nachtverlichting:                              | 5 - 100 %   |
| Valeur de consigne de luminosité:              | 5 - 2000 Lux  |

## Productinformatie

Set : PD4N-KNXs-ST-VZ + OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ wit, gelijk RAL9010 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4N-KNXs-ST-VZ**

Art.nr.: 93515


Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: Ø 106 x 55 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



### **OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ**

Art.nr.: 93307

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: wit, gelijk RAL9010



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf