



**PD4N-KNXs-ST-VZ Set**  
**93515-93307-93073-92**  
**199**

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Stroomverbruik: 12 mA

**Bestelgegevens**

| <b>Omschrijving</b>                  | <b>Kleur</b> | <b>Art.nr.</b> |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| PD4N-KNXs-ST-VZ                      | wit          | 93515          |
| OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ  | wit          | 93307          |
| Corridorlens PD4N type A             | wit          | 93073          |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit          | 92199          |

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Spanning:                                      | van KNX-BUS  |
| Afmetingen:                                    | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>                                     |
| Stroomverbruik:                                | 12 mA  |
| Detectiebereik:                                | <b>horizontaal 360° (Plafondmontage) (93073)</b>                 |
| Reikwijdte:                                    | <b>max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal (93073)</b>            |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte (93073)</b>           |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>                             |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | <b>IP20 / Klasse III + IP54 (93307)</b>                          |
| Slagvastheid:                                  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +55 °C  |
| Behuizing:                                     | <b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)</b> |
| Kleur:   | <b>wit, gelijk RAL9010 (93073)</b>                               |
| Aantal lichtsensoren:                          | 2  |
| Aantal PIR sensoren:                           | 4  |
| KNX TP 256:                                    | Ja   |
| KNX Secure:                                    | Ja   |
| Oriëntatieverlichting:                         | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min                                |
| Nachtverlichting:                              | 5 - 100 %  |
| Valeur de consigne de luminosité:              | 5 - 2000 Lux   |

## Productinformatie

Set : PD4N-KNXs-ST-VZ + OB montage set IP54  
PD2N- / PD4N-VZ wit, gelijk RAL9010 + Corridorlens  
PD4N type A wit, gelijk RAL9010 + Beschermingskorf  
BSK (Ø 200 x 90 mm) wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD4N-KNXs-ST-VZ

Art.nr.: 93515

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: Ø 106 x 55 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



### OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

Art.nr.: 93307


Afmetingen: Ø 109 x 19 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: wit, gelijk RAL9010



### Corridorlens PD4N type A

Art.nr.: 93073

Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)  
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars  
max. Ø 20 m frontaal  
Detectiezone voor dwars langs de  
melder lopen: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
montagehoogte



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf