

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set

93241-92199-93314-93073

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199) + 133 x 133 x 69 mm (93314)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD4N-S | wit | 93241 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |
| OB montage set IP65 PD4N | wit | 93314 |
| Corridorlens PD4N type A | wit | 93073 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 200 x 90 mm (92199) + 133 x 133 x 69 mm (93314) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) (93073) max. Ø 40 m dwars |
| Reikwijdte: | max. Ø 20 m frontaal (93073) 250 m² / 2.5 m montagehoogte (93073) |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP65 (93314) |
| Slagvastheid: | IK09 (92199) |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat + gecoatete stalen korf (92199) |
| Kleur: | wit, gelijk RAL9010 (93073) |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

Productinformatie

Set : PD4N-S + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + OB montage set IP65 PD4N wit + Corridorlens PD4N type A wit, gelijk RAL9010

Slave met groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.



Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-S

Art.nr.: 93241

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 106 x 92 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



OB montage set IP65 PD4N

Art.nr.: 93314

Afmetingen: 133 x 133 x 69 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Kleur: wit



Corridorlens PD4N type A

Art.nr.: 93073

Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars
max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder
lopen: 250 m² / 2.5 m montagehoogte