

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

### 93241-93788-93073

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93788)
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

#### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-S	wit	93241
OB montage set IP54 PD4N H	zwart	93788
Corridorlens PD4N type A	wit	93073

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93788)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	<b>horizontaal 360° (Plafondmontage) (93073) max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal (93073)</b>
Reikwijdte:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte (93073)</b>
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (93788)</b>
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>wit, gelijk RAL9010 (93073)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : PD4N-S + OB montage set IP54 PD4N H zwart, gelijk RAL9005 + Corridorlens PD4N type A wit, gelijk RAL9010

Slave met groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD4N-S

Art.nr.: 93241

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 92 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### OB montage set IP54 PD4N H

Art.nr.: 93788

Afmetingen: Ø 110 x 45 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Kleur: zwart, gelijk RAL9005



### Corridorlens PD4N type A

Art.nr.: 93073

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars

max. Ø 20 m frontaal

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte