

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-IB Set 92902-92958-92346

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- toiletten
- opslag / technische ruimten
- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- kleine kantoren

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-1C-IB	wit	92902
Afdekking IP65 voor sensorkop PD9	transparant	92958
Afdekking PD9 Ø 45 mm	zilver	92346

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP65 (92958)
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zilver mat (92346)
Kabellengte:	45 cm
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD9-1C-IB + Afdekking IP65 voor sensorkop
PD9 transparant + Afdekring PD9 Ø 45 mm zilver
mat

Mini-bewegingsmelder voor binnen

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Eenvoudige installatie op het apparaat

Voedingsblok past in de opening voor de melder in het
plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen



power supply



sensor head



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-1C-IB

Art.nr.: 92902


Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm,
vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Afdekking IP65 voor sensorkop PD9

Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Behuizing: UV- bestendig
Kleur: transparant



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm
Kleur: zilver mat