PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177



Mini bewegingsmelder speciaal voor inbouw in armaturen

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelt alleen op basis van bewegingen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-DIGI	-	92917

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 18 x 26 mm, vermogensdeel: 154 x 40 x 30 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.6 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	7 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
Kabellengte:	45 cm
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls

Productinformatie

Mini bewegingsmelder speciaal voor inbouw in armaturen


Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelt alleen op basis van bewegingen


Handmatige instelling via een potentiometer op het voedingsblok


Zichtbaar deel van sensorkop: Ø 11 x 3 mm

Toepassingsvoorbeelden:
Voor inbouw in downlights en pendelarmaturen



power supply





sensor head

