

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Sensorkop: $\varnothing 18 \times 26$ mm, vermogensdeel: 154 x 40 x 30 mm
- Typisch verbruik: ca. 1.6 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-DIGI	-	92917

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: \varnothing 18 x 26 mm, vermogensdeel: 154 x 40 x 30 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.6 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. \varnothing 3 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	7 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
Kabellengte:	45 cm

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls

Productinformatie

Mini bewegingsmelder speciaal voor inbouw in armaturen

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelt alleen op basis van bewegingen

Handmatige instelling via een potentiometer op het voedingsblok

Zichtbaar deel van sensorkop: \varnothing 11 x 3 mm

Toepassingsvoorbeelden:

Voor inbouw in downlights en pendelarmaturen



