

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-IB Set 92915-92235

- Afmetingen: Ø 36 x 28 mm
- Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)
- Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars  
max. Ø 6 m frontaal  
max. Ø 4 m zittend

### Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-S-SDB-IB	wit	92915
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235

## Technische gegevens

Afmetingen:	Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Kleur:	<b>antraciet glanzend (92235)</b>
Kabellengte:	350 cm

## Productinformatie

Set : PD9-S-SDB-IB + Afdekring PD9 Ø 36 mm  
antraciet glanzend



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD9-S-SDB-IB**

Art.nr.: 92915

Afmetingen: Ø 36 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars

max. Ø 6 m frontaal

max. Ø 4 m zittend



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: antraciet glanzend