

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-IB Set 92915-92958

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-S-SDB-IB	wit	92915
Afdekking IP65 voor sensorkop PD9	transparant	92958

## Technische gegevens

Afmetingen:	Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP65 / Klasse III + IP65 (92958)</b>
Slagvastheid:	IK03
Kleur:	<b>wit, gelijk RAL9010 + transparant (92958)</b>
Kabellengte:	350 cm

## Productinformatie

Set : PD9-S-SDB-IB + Afdekking IP65 voor sensor kop  
PD9 transparant



sensor head



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD9-S-SDB-IB**

Art.nr.: 92915

Afmetingen: Ø 36 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars

max. Ø 6 m frontaal

max. Ø 4 m zittend



### **Afdekking IP65 voor sensorkop PD9**

Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65

Behuizing: UV- bestendig

Kleur: transparant