

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-IB Set 92915-92958

- Afmetingen: Ø 36 x 28 mm
- Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)
- Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars
max. Ø 6 m frontaal
max. Ø 4 m zittend

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-S-SDB-IB	wit	92915
Afdekking IP65 voor sensorkop PD9	transparant	92958

Technische gegevens

Afmetingen:	Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III + IP65 (92958)
Slagvastheid:	IK03
Kleur:	wit, gelijk RAL9010 + transparant (92958)
Kabellengte:	350 cm

Productinformatie

Set : PD9-S-SDB-IB + Afdekking IP65 voor sensor kop
PD9 transparant



sensor head



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-S-SDB-IB

Art.nr.: 92915

Afmetingen: Ø 36 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars

max. Ø 6 m frontaal

max. Ø 4 m zittend



Afdekking IP65 voor sensorkop PD9

Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65

Behuizing: UV- bestendig

Kleur: transparant