

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-IB Set 92915-92993

- Afmetingen: **Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
- Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)
- Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars
max. Ø 6 m frontaal
max. Ø 4 m zittend

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-S-SDB-IB	wit	92915
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit	92993

Technische gegevens

Afmetingen:	Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92993)
Kabellengte:	350 cm

Productinformatie

Set : PD9-S-SDB-IB + Vierkant designraam PD9-IB
zuiver wit mat, gelijk RAL9010



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-S-SDB-IB

Art.nr.: 92915


Afmetingen: Ø 36 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 10 m dwars

max. Ø 6 m frontaal

max. Ø 4 m zittend



Vierkant designraam PD9-IB

Art.nr.: 92993

Afmetingen: 45 x 45 x 2.6 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: zuiver wit mat, gelijk RAL9010