

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD9-SH-24V-2W Set 93213-92237

- Spanning: 24 V DC
- Afmetingen: Ø 45 x 28 mm
- Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)

### Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-SH-24V-2W	wit	93213
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver	92237

## Technische gegevens

Spanning:	24 V DC
Afmetingen:	Ø 45 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>zilver glanzend (92237)</b>
Kabellengte:	350 mm
Schakelvermogen:	24 V DC / 100mA impuls

## Productinformatie

Set : PD9-SH-24V-2W + Afdekring PD9 Ø 36 mm  
zilver glanzend



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD9-SH-24V-2W**

Art.nr.: 93213

Spanning: 24 V DC

Afmetingen: Ø 45 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Art.nr.: 92237

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: zilver glanzend