

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92238

24V PIR-bewegingssensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), met LED

### Bestelgegevens

| Omschrijving          | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------|-------|---------|
| PD9-SH-24V-LED        | wit   | 93210   |
| Afdekring PD9 Ø 36 mm | wit   | 92238   |

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | 24 V DC  |
| Afmetingen:                                       | Ø 45 x 28 mm   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars |
| Reikwijdte:                                       | max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend              |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte                   |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II   |
| Slagvastheid:                                     | IK03   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -5 °C tot +45 °C   |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat                               |
| Kleur:  | <b>wit glanzend<br/>(92238)</b>                              |
| Kabellengte:                                      | 350 mm   |
| Schakelvermogen:                                  | 24V DC / 0.5mA   |

## Productinformatie

Set : PD9-SH-24V-LED + Afdekring PD9 Ø 36 mm wit  
glanzend



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD9-SH-24V-LED**

Art.nr.: 93210

Spanning: 24 V DC

Afmetingen: Ø 45 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



### **Afdekring PD9 Ø 36 mm**

Art.nr.: 92238

Afmetingen: Ø 36 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: wit glanzend