

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD9-SH-24V Set 93211-92235

24V PIR-bewegingssensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-SH-24V	wit	93211
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet	92235

## Technische gegevens

Spanning:	24 V DC
Afmetingen:	Ø 45 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>antraciet glanzend (92235)</b>
Kabellengte:	350 mm
Schakelvermogen:	24V DC / 0.5mA

## Productinformatie

Set : PD9-SH-24V + Afdekring PD9 Ø 36 mm  
antraciet glanzend



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD9-SH-24V**  
Art.nr.: 93211

Spanning: 24 V DC  
Afmetingen: Ø 45 x 28 mm  
Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



**Afdekring PD9 Ø 36 mm**  
Art.nr.: 92235

Afmetingen: Ø 36 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: antraciet glanzend